



Gerbe argent titane

Réf. 4840-32

Article pyrotechnique, FONTAINE

CAT T1

0589-T1-0024

MODE D'EMPLOI

- 1a.) A utiliser uniquement pour l'usage prévu conformément au mode d'emploi. Toute autre utilisation est interdite. Transporter et stocker seulement dans l'emballage d'origine. Stocker dans un endroit sec, ne pas laisser à l'humidité. Ne pas laisser à la portée des personnes non autorisées.
- 1b.) Les titulaires d'une qualification professionnelle sont autorisés à utiliser les artifices T1 de façon largement différente des indications spécifiées dans la réglementation du marquage ou dans le mode d'emploi, pourvu que les dangers et risques ainsi que les données de performance soient respectés.
- 2.) L'utilisation doit être accompagnée de mesures de précaution: p. ex. blocage de l'accès à la zone dangereuse, interdiction de fumer à côté du lieu de mise à feu, mise à disposition d'extincteurs, mise en place des dispositifs de premier secours. Lors de l'utilisation en espace clos, tenir compte des effets sur les dispositifs anti-incendie.
- 3.) Respecter les instructions nationales spécifiques à l'utilisation dans les lieux de rassemblement. Demander l'autorisation auprès du service de sécurité.
- 4.) La mise à feu nécessite un courant continu d'une intensité de 1,5 A pour la mise à feu individuelle et de 2,0 A pour 5 artifices montés en série. L'intensité maximale admissible du courant d'essai est de 0,025 A!
- 5.) **Indications de sécurité:**

Distance de sécurité vis-à-vis du public et des matériaux inflammables en direction du tir: 4 m Distance radiale de sécurité radiale vis-à-vis du public et des matériaux inflammables: 2 m
--

- 6.) Fixer l'objet de façon stable à l'endroit prévu pour la mise à feu sur un support difficilement inflammable de manière à ce que la face supérieure de l'objet soit dirigée vers le haut sans aucune contrainte (p. ex. à l'aide de mastic, d'une bande adhésive ou d'un dispositif de fixation mécanique).
- 7.) La connexion ne doit être établie que si l'alimentation est déconnectée du système d'allumage ou du circuit d'allumage.
- 8.) Ne procéder à la mise à feu de l'objet pyrotechnique que si la vue sur le lieu de mise à feu est dégagée et si les mesures de sécurité sont respectées.

9.) ATTENTION: Après l'allumage, l'article pyrotechnique réagit immédiatement en éjectant une gerbe d'étincelles argent.

0.) **Effet principal**

L'effet principal (la plus grande densité d'effet) est de 2,5 m dans la direction du tir et de 0,5 m en direction radiale. L'éjection de particules d'effet individuels dans un rayon plus large est possible.

La durée d'effet est d'environ 12 secondes.

1.) **Données de performance pour les titulaires d'une qualification professionnelle (utilisateurs T2):**

A (hauteur d'effet): 3,9 m
B (niveau de pression acoustique à distance): 96 dB ($A_{I_{max}}$) à 2 m
D (particules brûlant ou couvant): +
T (distance radiale de l'effet): 2,0 m

2.) Paramètres de performance pour l'assurance-qualité

Hauteur d'effet: 2,6 m à 3,0 m +/- 20 %
Portée radiale de l'effet: 0,5 m à 1,5 m +/- 20 %
Niveau de pression acoustique à une distance de 2 m: 96 dB ($A_{I_{max}}$)

3.) Assurer les ratés seulement après les avoir déconnectés du système d'allumage ou bien du circuit d'allumage. La destruction des ratés doit s'effectuer conformément aux réglementations nationales ou bien restitution au distributeur ou au fabricant.

ENTE AUX MINEURS INTERDITE.

'UTILISATION DE CE PRODUIT DOIT S'EFFECTUER CONFORMEMENT AUX REGLEMENTATIONS RELATIVES A LA PROTECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE ET E L'ENVIRONNEMENT.

abricant/ Lieu de fabrication: Weco, 53783 Eitorf, Germany
téléphone: +49 (0) 22.43.883.127