

## Marron de Scène

Réf. 8475-32 Article pyrotechnique, MARRON DE THEATRE CAT T1  
**0589-T1-0019**

### MODE D'EMPLOI

- 1a.) A utiliser uniquement pour l'usage prévu conformément au mode d'emploi. Toute autre utilisation est interdite. Transporter et stocker seulement dans l'emballage d'origine. Stocker dans un endroit sec, ne pas laisser à l'humidité. Ne pas laisser à la portée des personnes non autorisées.
- 1b.) Les titulaires d'une qualification professionnelle sont autorisés à utiliser les artifices T1 de façon largement différente des indications spécifiées dans la réglementation du marquage ou dans le mode d'emploi, pourvu que les dangers et risques ainsi que les données de performance soient respectés.
- 2.) L'utilisation doit être accompagnée de mesures de précaution: p. ex. blocage de l'accès à la zone dangereuse, interdiction de fumer à côté du lieu de mise à feu, mise à disposition d'extincteurs, mise en place des dispositifs de premier secours. Lors de l'utilisation en espace clos, tenir compte des effets sur les dispositifs anti-incendie.
- 3.) Respecter les instructions nationales spécifiques à l'utilisation dans les lieux de rassemblement. Demander l'autorisation auprès du service de sécurité.
- 4.) La mise à feu nécessite un courant continu d'une intensité de 1,5 A pour la mise à feu individuelle et de 2,0 A pour 5 artifices montés en série. L'intensité maximale admissible du courant d'essai est de 0,025 A!
- 5.) **Indications de sécurité:**

**Distance minimale de sécurité vis-à-vis du public: 20 m.**

- 6.) Fixer l'objet de façon stable à l'endroit prévu pour la mise à feu sur un support difficilement inflammable de manière à ce que l'article puisse éclater librement (p. ex. à l'aide de mastic, d'une bande adhésive ou d'un dispositif de fixation mécanique).
- 7.) La connexion ne doit être établie que si l'alimentation est déconnectée du système d'allumage ou du circuit d'allumage.
- 8.) Ne procéder à la mise à feu de l'objet pyrotechnique que si la vue sur le lieu de mise à feu est dégagée et si les mesures de sécurité sont respectées.

- 9.) **ATTENTION:** Après l'allumage, l'article pyrotechnique réagit immédiatement en produisant un fort éclatement, menant à la séparation de l'article en plusieurs fragments de différentes dimensions.
- 10.) **Effet principal**  
Lors de la combustion, un fort éclatement se produit, duquel est calculé la distance minimale de sécurité.
- 11.) **Données de performance pour les titulaires d'une qualification professionnelle (utilisateurs T2):**

**B (Niveau de pression acoustique à distance): 120 dB (A<sub>I\_max</sub>) à 20 m**  
**C (Distance pour les résidus dangereux): 5 m**

- 12.) **Paramètres de performance pour l'assurance-qualité**

**Niveau de pression acoustique à une distance de 20 m: 120 dB (A<sub>I\_max</sub>)**

- 13.) Assurer les ratés seulement après les avoir déconnectés du système d'allumage ou bien du circuit d'allumage. La destruction des ratés doit s'effectuer conformément aux réglementations nationales ou bien restitution au distributeur ou au fabricant.

**VENTE AUX MINEURS INTERDITE.**

**L'UTILISATION DE CE PRODUIT DOIT S'EFFECTUER CONFORMEMENT AUX REGLEMENTATIONS RELATIVES A LA PROTECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT.**

Fabriqué par: WECO Pyrotechnische Fabrik GmbH, 53783 Eitorf, Germany  
Téléphone: +49 (0) 22.43.883.127

24.10.2013 sp

149-8475-32