

Réf. 4892-32 Cascade de Scène (env. 15 sec.)
Pyrotechnique, JET CASCADE CAT T1

0589-T1-0332

MODE D'EMPLOI

A utiliser uniquement pour l'usage prévu conformément au mode d'emploi. Toute autre utilisation est interdite.

Transporter et stocker seulement dans l'emballage d'origine. Stocker dans un endroit sec, ne pas laisser à l'humidité. Ne pas laisser à la portée des personnes non autorisées.

Les personnes ayant des connaissances spéciales sont autorisées à utiliser les artifices T1 de façon largement différente des indications spécifiées dans la réglementation du marquage ou dans le mode d'emploi, pourvu que les dangers et risques ainsi que les données de performance soient respectés.

Au cas où le jet cascade devrait être accroché à une hauteur supérieure à 8 m, cela nécessite une évaluation des risques préalable, en tenant compte du fait que certaines des retombées de poudre chaude toucheront le sol.

Respecter les instructions nationales spécifiques à l'utilisation dans les lieux de rassemblement. Demander l'autorisation auprès du service de sécurité.

La mise à feu de l'allumeur du type à pont nécessite un courant continu d'une intensité de 1,5 A pour la mise à feu individuelle et de 2,0 A pour 5 artifices montés en série.

L'intensité maximale admissible du courant d'essai est de 0,025 A!

Informations de sécurité:

Distance minimale de sécurité dans la direction de l'effet: personne ne doit se trouver en-dessous de l'effet. Egalement, évacuer toute matière inflammable sur le sol en-dessous de la cascade.

Distance minimale de sécurité latérale: 4 m.

Insérer l'allumeur électrique dans le trou central du capuchon noir, le support plastique de l'allumeur entrant dans le trou. Ne pas insérer l'allumeur complètement, afin d'éviter qu'il soit éjecté lors de l'allumage.

La connexion ne doit être établie que si l'alimentation est déconnectée du système d'allumage ou du circuit d'allumage.

Accrochez correctement le jet cascade à l'endroit prévu, à une hauteur maximale de 8 m, uniquement au-dessus d'une surface non inflammable, le capuchon noir en bas.

Certaines des retombées de poudre chaude toucheront le sol.

Ne procéder à la mise à feu de l'objet pyrotechnique que si la vue sur le lieu de mise à feu est dégagée et si les mesures de sécurité sont respectées.

ATTENTION: Après l'allumage, l'article pyrotechnique réagit immédiatement en produisant l'effet.

weco
FEUERWERK

Utilisation par des personnes ayant des connaissances spéciales (utilisateurs T2):
Article à utiliser conformément aux consignes écrites et aux réglementations nationales.
Distances minimales de sécurité à déterminer par l'utilisateur avec les données relatives au produit fournies:

A (hauteur des retombées): 8,0 m
B (niveau de pression acoustique incluant la distance de mesure): 83 dB (A_{lmax}) à 5 m
D (particules incandescentes): +
T (portée latérale): 3,6 m

Distance minimale de sécurité: à déterminer par l'utilisateur (personne ayant des connaissances spéciales) selon les meilleures mesures de sécurité disponibles en fonction de l'effet, des caractéristiques de performances, des paramètres spécifiques et des conditions environnementales.

Effet principal

L'effet principal (la plus grande densité) est d'environ 7,0 m dans la direction de l'effet et d'environ 3,0 m dans la direction latérale. Certaines particules sont éjectées dans un rayon plus large. La durée de l'effet est d'environ 15 secondes.

Paramètres de performance pour l'assurance-qualité:

Hauteur des retombées: jusqu'à 8,0 m - 20 %
Portée latérale en moyenne: 2,8 +/- 20 %
Niveau de pression acoustique à une distance de 5 m: 83 dB (A_{lmax})

Assurer les ratés seulement après les avoir déconnectés du système d'allumage ou bien du circuit d'allumage. La destruction des ratés doit s'effectuer conformément aux réglementations nationales ou bien restitution au distributeur ou fabricant.

VENTE AUX MINEURS INTERDITE. L'UTILISATION DE CE PRODUIT DOIT S'EFFECTUER CONFORMEMENT AUX REGLEMENTATIONS RELATIVES A LA PROTECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT. STOCKER DANS UN ENDROIT SEC, NE PAS LAISSER A L'HUMIDITE.

CE 0589

Fabricant/ Lieu de fabrication: Weco, 53783 Eitorf, Germany
Tél : (+49) 2243/883-127